Приложение №2 к Тендерной документации

Техническая спецификация
на Система контроля и управления доступом совеместимая с Iris icam7101S

№ п.п.	Наименование	Параметр
1	Система контроля и управления доступом совместимая с Iris icam7101S	
1.2	Количество, шт	2
1.3	Технические характеристики камеры считывания радужной оболочки	
1.3.1	Размеры (ШхВхГ), не более	178мм х 211мм х 64мм
1.3.2	Вес, не более	1,6 кг.
1.3.3	Потребляемая мощность / расход, не более	12~24 Вт 2А / 12 Вт
1.3.4	Индикатор состояния, не менее	Многоцветный - красный , зеленый, синий , желтый для индикации состояния и сигнализации
1.3.5	Индикатор диапазона работы, не менее	Двойной Цвет - оранжевый (вне диапазона), зеленый (в диапазоне)
1.3.6	Индикатор звука	Английский и корейский стандартно, другие языки доступны
1.3.7	Диапазон захвата, не менее, не более в диапазоне	31 – 35 см
1.3.8	Пользовательский ввод	Шесть определяемых пользователем функциональных клавиш
1.3.9	Сенсорный ЖК-экран, не менее	диагональ 4.3" (480 х 272 пикселей)
1.3.10	Цифровая клавиатура	Всплывающая экранная клавиатура
1.3.11	Вспышка	Вспышка высокой мощности для захвата лица
1.3.12	Камера для лица	Камера CMOS 5Mp
1.3.13	Емкость журнала транзакции	До 1 000 000 записей, хранящихся на устройстве, неограниченное количество записей на сервере
1.3.14	Relay x 2	Контроль за пользовательскими операциями
1.3.15	Рабочая температура, не менее, не более в диапазоне	0C ~ 45C
1.3.16	Температура хранения, не менее, не более в диапазоне	-20C ~ 90C
1.3.17	Влажность	До 90% без конденсации
1.3.18	Угол вращения камер, не менее, не более в диапазоне	+35°/-25°
1.3.19	Коммуникации	Ethernet (LAN, WAN), RS232, RS422
1.3.20	Входы / выходы	Встроенный считыватель карт (опционально), Wiegand In, Wiegand Out, Relay x 2, программируемый GPIO x 4
1.3.21	Оборудование, поставляемое с камерой	Руководство по быстрой установке
1.3.22	Сертификаты	CE, FCC, KC, Eye Safety, UL294, ISO Standard, KISA
1.3.23	Программное обеспечение совместимое с IrisAccess EAC S / W на не менее чем	500 пользователей
1.4	Монтаж и инсталляция	Камеры должны быть смонтированы силами Поставщика. Программное обеспечение инсталировано на сервере, предоставлямого Заказчиком.

1.5	Интеграция	Камеры должны интегрированы в существующую систему по учету рабочего времени "Кадровый учет"
1.6	Срок поставки	Начало: со дня подписания договора, завершение -до 31.12.2016г
1.7	Гарантийный срок, не менее	12 месяцев со дня поставки

Ведущий специалист отдела ИТ и ТК
УМГ «Шымкент» **Ирисметов Т. Р.**